

Ecotex P Pigmenti

Codice 1638--

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pigmenti concentrati a base acqua.

CAMPI DI UTILIZZO

Stampa tessile diretta e transfer.
Per capi confezionati o pretagliati.

PROCESSO APPLICATIVO

Pigmenti concentrati miscelabili fino a un massimo del 5% nelle rispettive basi.

GAMMA PRODOTTI

Codice	Descrizione	Confezione
163834	ECOTEX P RED RV	1 e 5 kg
163832	ECOTEX P RED RF	1 e 5 kg
163845	ECOTEX P BLUE MARINE BM	1 e 5 kg
163831	ECOTEX P ORANGE GR	1 e 5 kg
163871	ECOTEX P BLACK 2K	1 e 5 kg
163843	ECOTEX P BLUE BC	1 e 5 kg
163835	ECOTEX P PINK BL	1 e 5 kg
163823	ECOTEX P YELLOW GC	1 e 5 kg
163824	ECOTEX P GREEN GB	1 e 5 kg
163821	ECOTEX P YELLOW 2G	1 e 5 kg
163841	ECOTEX P VIOLET V	1 e 5 kg
163844	ECOTEX P TURQUOISE BV	1 e 5 kg
163825	ECOTEX P BROWN DV	1 e 5 kg
163826	ECOTEX P WHITE BF	1 e 5 kg

CARATTERISTICHE GENERALI

- Non influenzano le solidità generali dell'inchiostro in cui vengono miscelati
- Esenti da ftalati, PVC e formaldeide
- Hanno una buona resistenza alla luce
- Utilizzabili per la stampa in corrosione se esplicito nella tabella "**Solidità**"

PREPARAZIONE

Gli Ecotex P pigmenti possono essere agevolmente pesati e miscelati nelle basi, senza compromettere la viscosità della pasta da stampa e le resistenze generali.

In funzione del tipo di base da pigmentare, variando il numero di fili e il tipo di supporto, consigliamo di verificare la fedeltà della tinta prima di iniziare la produzione.

APPLICAZIONE e POLIMERIZZAZIONE

Fare riferimento alla scheda tecnica specifica dell'inchiostro in cui vengono addizionati.

SOLIDITÀ

ECOTEX P PIGMENTI		Luce Xenotest Tinta piena	Luce Xenotest Taglio 1:7	Lavaggio Domestico	Resistenza alla spalmatura con PVC	Lavaggio a secco	Resistenza alla corrosione
163821	YELLOW 2G	4-5	3-4	5	2-3	4	sì
163823	YELLOW GC	4-5	3-4	5	2-3	4	sì
163831	ORANGE GR	6-7	6	5	3-4	4	sì
163832	RED RF	7	6-7	4-5	4	2	no
163834	RED RV	6	5-6	4-5	3	4	sì
163835	PINK BL	7-8	7	5	5	5	sì
163841	VIOLET V	7-8	7	5	5	4-5	sì
163843	BLUE BC	7-8	7	5	5	5	sì
163844	TURQUOISE BV	7-8	7	5	4	4	sì
163845	BLUE MARINE BM	7	6-7	5	3-4	4	no
163871	BLACK 2K	7-8	7	5	5	5	no
163824	GREEN GB	7	6-7	4-5	4	2	no
163825	BROWN DV	4	4	4	2-3	2	sì
163826	WHITE BF	7-8	7	5	4	4	sì

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualsiasi natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.

ATTENZIONE

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), all'indirizzo di posta elettronica safety@eptainks.com

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle specifiche e delle necessarie e relative certificazioni dei capi finiti.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche della stampa, prima di procedere alla produzione
- Verificare sempre le condizioni di polimerizzazione; l'eventuale aggiunta di additivi può richiedere tempi differenti

MACCHINARI

Idoneo per impiego su macchine automatiche, semi-automatiche e manuali.