

Ecover 29.000

Codice K29000

DESCRIZIONE PRODOTTO

Inchiostro vinilico a base solvente con finitura opaca.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ecover trova principale applicazione nella stampa di Etichette, Elettrodomestici, Attrezzatura Sportiva, Arredamento, Promozionale, Giocattoli, Visual. È un prodotto estremamente versatile e multiuso.

PROCESSO APPLICATIVO

| | |
|------------------------------|---|
| Supporto | CARTA, CARTONE, PVC, ABS, PES, PMMA, PS e LEGNO |
| Fili/Cm | Max. 120 Fili/cm |
| Emulsione | Vedi tabella di riferimento |
| Racla | Profilo quadrato Durezza: da 70 a 85 Shore |
| Essiccamento | 3-4 ore a temperatura ambiente. In forno ad aria calda 50-60°C pochi minuti. |
| Diluenti | Diluyente 90.924 Medio Diluyente 90.918 Lento |
| Promotore di adesione | Promotore Di Adesione 90.908 (codice A318909080001) Max. 10% |
| Pulizia | Solvente Lavaggio LQ 90.920 Biosolv 2000 |
| Conservazione | I prodotti, conservati tra 20 e 25°C nelle confezioni originali sigillate, hanno una vita utile di due anni |
| Confezione | Vedi tabella gamma prodotti |
| Scheda di Sicurezza | Disponibile a richiesta |

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ottima coprenza
- Essiccazione rapida
- Ottima stampabilità

PREPARAZIONE

Prima dell'uso, l'inchiostro deve essere ben mescolato ed eventualmente diluito secondo le necessità di stampa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La resa del prodotto stampato a 120 fili/cm è di 30-35 m²/kg. Tale dato è del tutto indicativo, in quanto dipende dalla diluizione, dal supporto e dall'attrezzatura di stampa.

La serie Ecover 29.000 ha una resistenza all'esterno (intemperie e luce solare) fino a 2 anni. Questo dato è fortemente influenzato dal tipo di supporto sul quale si stampa, dall'altitudine, dalla posizione geografica e dall'inquinamento atmosferico.

L'aggiunta di elevate percentuali di bianco nell'inchiostro comporta una consistente riduzione della sua resistenza alla luce.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni qui riportate sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.
- È possibile incrementare l'adesione su supporti critici, aggiungendo nel prodotto fino al 10% di A31890908000 Promotore di Adesione 90.908; in tal caso l'inchiostro ha un Pot-Life di 4-8 ore.

GAMMA PRODOTTI

BIANCHI e NERI

| CODICE | PRODOTTO | CONF |
|----------|-----------------|------|
| K29050K1 | ECOVER BIANCO L | 1 kg |
| K29052K1 | ECOVER NERO M | 1 kg |

COLORI COPRENTI

| CODICE | PRODOTTO | CONF |
|----------|-----------------------|------|
| K29154K1 | ECOVER GIALLO ORO | 1 kg |
| K29152K1 | ECOVER GIALLO PRIMULA | 1 kg |
| K29250K1 | ECOVER ARANCIO | 1 kg |
| K29254K1 | ECOVER ROSSO BRILL. | 1 kg |
| K29450K1 | ECOVER AZZURRO | 1 kg |
| K29452K1 | ECOVER BLU OLTREMARE | 1 kg |
| K29454K1 | ECOVER BLU SCURO | 1 kg |
| K29351K1 | ECOVER VERDE VIVO | 1 kg |

ALTRI PRODOTTI

| CODICE | PRODOTTO | CONF |
|----------|----------------|------|
| K29649K1 | ECOVER ARGENTO | 1 kg |

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualsiasi natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.

ATTENZIONE

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), all'indirizzo di posta elettronica safety@eptainks.com

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle specifiche e delle necessarie e relative certificazioni.