

TAL 2000 System

DESCRIZIONE PRODOTTO

Serie di inchiostri a base acqua, composta da 15 basi pronte all'uso, fluorescenti, quadricromia ed una base per spugna.

CAMPI DI UTILIZZO

Particolarmente indicati per la stampa su cotone e miste, fondo bianco o colori chiari.

PROCESSO APPLICATIVO

Supporti	Cotone, miste cotone e naturali.
Fili/cm	Da 43 a 90 (110 a 230 inch), da 32 a 60 (80 a 150 inch) per tovaglie e spugne, da 90 a 140 (230 a 350inch) per quadricromie. Si raccomanda monofilamento in poliestere
Emulsione	Resistente all'acqua acqua. Il quadro emulsionato deve essere accuratamente asciugato prima dell'esposizione.
Racla	Profilo quadrato, 60 a 70 shore multistrato
Asciugamento	L'ottimale polimerizzazione avviene a 175°C per 2 minuti con un buon flusso d'aria. Improprie condizioni di polimerizzazioni comportano basse solidità allo sfregamento. Testare accuratamente le caratteristiche prima di iniziare le produzioni industriali.
Pulizia	Lavare le attrezzature con un lavaggio a pressione e con detergenti specificamente sviluppate per inchiostri a base d'acqua
Stoccaggio	Conservare a temperature ambiente, sotto I 38°C. Evitare sempre fiamme libere ed eccessiva esposizione al calore. Proteggere dal gelo
Packaging	Disponibile in confezioni da 1Kg, 5Kg
Scheda di Sicurezza	Disponibile su richiesta

ADDITIVI E DILUENTI

Acqua si può aggiungere fino al 5% per diminuire la viscosità senza perdere coprenza e adesione.

Concentrate 28 Thickener aggiungere sotto agitazione fino al 0,5% per aumentare la viscosità.

Printsoft aggiungere dal 1 al 2% per la stampa su spugne e tappeti.

RT-1600 aggiungere 0,5-2% quando le condizioni ambientali potrebbero compromettere le caratteristiche di stampabilità dell'inchiostro.

GAMMA COLORI

La serie 5500 comprende inchiostri pronti all'uso mono-pigmentari, colori coprenti e quadricromia.

COLORI STANDARD

Codice	
2001	CLEAR BASE
2002	CLEAR TERRY TOWEL BASE
2005	MIXING WHITE (TRANSPARENT)
2012	YELLOW
2014	ORANGE
2016	WARM RED
2017	RED
2018	RUBINE RED
2019	RHODAMINE RED
2022	PURPLE
2024	VIOLET
2026	BLUE
2028	REFLEX BLUE
2030	PROCESS BLUE
2032	GREEN
2034	PRINT BLACK

**resistenza alla luce all'esterno di due anni

QUADRICROMIA

Codice	
2041	FOUR COLOR PROCESS YELLOW
2042	FOUR COLOR PROCESS MAGENTA
2043	FOUR COLOR PROCESS CYAN
2044	FOUR COLOR PORCESS BLACK

FLUORESCENTI
(Ordine minimo 5 Kg)

Codice	
2051	FLUORESCENT YELLOW
2052	FLUORESCENT ORANGE
2053	FLUORESCENT PINK
2054	FLUORESCENT GREEN
2055	FLUORESCENT RED
2057	FLUORESCENT BLUE
2059	FLUORESCENT PURPLE

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.